

## デジタル指示計 YKS-7018



電 源 : AC100V  
DC24V  
(オプション)

印加電圧 : DC5V 60mA  
(350Ω系ロードセル4台  
接続可能)

W96 × H48 × D127

### 機能

オートゼロ・ゼロトラッキング・デジタルフィルタ  
接点出力 4点 リレー出力  
(上限・下限動作を各々設定可能)

### オプション

DC4~20mA出力・DC0~10V出力・RS-232C出力  
ホールド機能

## デジタル指示計 YKS-7013



電 源 : DC24V

印加電圧 : DC5V 60mA  
(350Ω系ロードセル4台  
接続可能)

### 機能

オートゼロ・ゼロトラッキング・デジタルフィルタ  
接点出力 5点 オープンコレクター出力

### オプション

DC4~20mA DC0~10V  
カレントループ出力

## デジタル指示計 YKS-7042



電 源 : AC100~240V

印加電圧 : DC5V, 240mA  
(1ch当り350Ω系  
ロードセル4台接続可能)  
制御出力 : 8点

### 機能

4点のロードセルやアナログの入力ができます。  
4点の個別の荷重表示を行い、さらに4点の合計値の  
表示を行います。  
個別、合計に対してアナログ出力も可能です。

### オプション

DC4~20mA出力  
DC0~5V出力