

特殊機能ロードセル指示計付アンブ

多接点・非直線補正付 デジタル指示計 YKS-7015



電 源 : AC100~240V

印加電圧 : DC5V 60mA
(350Ω系ロードセル4台
接続可能)

W96×H48×D127

機能

オートゼロ・ゼロトラッキング・デジタルフィルタ
接点出力 4点 リレー出力 非直線補正機能

特殊機能 1

接点出力を4点装備しています。
接点動作は、上限・下限動作を各々設定できます。
又接点出力対象を、総荷重・正味荷重化を選択できます。この機能により、吊り治具を使う場合でも、吊り荷重を表示しながら、クレーン定格に対して接点を出力することが、可能になります。

特殊機能 2

通常は、ゼロ点とスパンの2点で較正を行いますが、この指示計では、ゼロ点の他に5点までの感度設定が行えます。この機能により、ロードセル或いは、取り付け機構等の影響により必要な直線性が得られない場合に非直線性の補正を行うことができ、軽量システムの性能向上を行うことができます。

オプション

DC4~20mA出力
RS422シリアル出力

運転室用収納盤



省スペースで設置できます。全開して配線工事が出来ますので、設置が容易です。
リレー・タイマー・変換機など収納可能です。

演算式デジタル指示計 YKS-7022



電 源 : AC100~240V

印加電圧 : DC5V 60mA
(350Ω系ロードセル4台
接続可能 2チャンネル合計)

W144×H72×D200

機能

オートゼロ・ゼロトラッキング・デジタルフィルタ
接点出力 8点 オープンコレクター出力
(上限・下限動作及び接点出力対象を各々設定可能)

特殊機能

2チャンネルのロードセルを同時に入力することができ、さらに2チャンネルの加減算機能を備えています。この機能により、主巻・補巻・共吊り荷重(主巻+補巻)を同時に3連表示します。また、減算機能を使用することにより、片荷重検出を行うことができます。出力接点は8点準備しています。

オプション

DC4~20mA出力・RS-422シリアル信号出力
※主巻・補巻・共吊りクレーン用の演算リミッターの用途に使用します。

クラブ上・ガーター上設置 アンブ盤/防塵・防水型



ロードセル指示計をクラブ上、ガーター上に設置する為に使用します。リレー・タイマー・変換機などが収納可能です。据え置き式、壁掛け式があります。